

Static-Display-Classification (Stand August 2025)

Die für jedes Asset erhaltenen Metadaten werden für die Klassifizierung und Berichterstattung verwendet.

Keys Implementation Documentation	Keys NielsenData	Beschreibung	Format	Feldlänge [max. Zeichenanzahl]	Werte / Gültige Einträge	Anmerkung für praktische Umsetzung
type	-	Klassifizierung des Inhalts	Alphanumerisch	8	static	
assetid	asset_id	eindeutige Asset-ID	Alphanumerisch, erlaubt sind nur: 0-9, - a-z, A-Z, Unterstrich, Minus. Alles andere ist nicht erlaubt (z.B. Sonderzeichen, nicht-druckbare Steuerzeichen, Umlaute)	255	Beispiel: <abc_123>	Die Metadatenvariable "assetid" ist ein Identifier aus dem CMS-System der Anbieter und muss für jede Artikelseite in Kombination mit cid und vcid unbedingt eindeutig sein. Die Asset-ID wird für die Aggregation der Zensusdaten verwendet und hat damit weitreichende Konsequenzen für die Datenproduktion und die Berechnung von Leistungswerten.
section	section	Sektion	Alphanumerisch	255	Beispiel: <rtl_portal_news>	Sektion der Seite oder App
segA	sega	AE-Code	Text / UTF-8 (ohne nicht-druckbare Steuerzeichen), Backslash ("\") ist nicht erlaubt	255	Interner Code	Ermöglicht die Zusammenfassung zu Angebotseinheiten (Pflege im QS-Tool)
segB	segb	Content- oder Werbeträger-PI	Text / UTF-8 (ohne nicht-druckbare Steuerzeichen), Backslash ("\") ist nicht erlaubt	255	für Content: <CPI> für Werbeträger: <WPI>	Identifier zur Unterscheidung von Content und Werbeträger PI Wenn sich Werbeeinhalte ändern, ohne dass sich der Content ändert, darf ein WPI gezählt werden (z. B. bei Bilderstrecken). Es darf nicht jedes Bild einer Bilderstrecke als WPI gezählt werden.
segC	segc	Programmmarke	Text / UTF-8 (ohne nicht-druckbare Steuerzeichen), Backslash ("\") ist nicht erlaubt	255	Name der Programmmarke, UNKNOWN	Vorläufige Programmmarke (Pflege im Programmmarkenpflegetool)
clientid	client_id	Client-ID	Alphanumerisch	9	Die clientid wird von Nielsen eindeutig pro Systemteilnehmer/Haus/Kunde vorgegeben und bei den Configuration Metadata in der appid bzw. apid übergeben	Auch "parentID"; der Wert wird automatisch gesetzt durch die AppID.
subbrand (vcid)	vcid	VideoClient-ID	Alphanumerisch	4	Die vcid wird von Nielsen eindeutig pro gewünschter Zuordnungseinheit vergeben und bei den Configuration Metadata in der appid bzw. apid übergeben	Auch "subbrandID"; dieser Wert wird automatisch durch die AppID gesetzt.